

PRZEDMIAR

ROBÓT

Nazwa zadania:

Utwardzenie kostką brukową z krawężnikami drogowymi placu parkingowego przy boisku sportowym Orlik w Damnie.

***Wspólny słownik zamówień (CPV):* 45223300-9 – Roboty budowlane w zakresie parkingów**

Inwestor: Gmina Damnica
 ul. Górna 1
 76-231 Damnica

Przedmiar robót

1. Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.
2. Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.
3. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.
4. Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmiennie do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

Lp	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
1	Koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	450
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km	m2	135
3	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	450
4	Nawierzchnie z tłuczni kamienno-żwirowego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	450
5	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm	m2	450
6	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 15x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	125
7	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,05
8	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	89
9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	12
10	Krawężniki betonowe - ustawienie na łukach o promieniu do 40m	m	24